



Moderne et performant, **ninô** est un TPV de petite taille qui s'adapte en toute situation.

Ultra compact, **ninô** possède un écran de 14 pouces (*format de type 16/9^{ème}*) et est totalement «(re)pliable» pour un encombrement minimum et une flexibilité à toute épreuve.

Son pied (*socle*) en fonte d'aluminium soutient un bras pivotant, entièrement flexible et ajustable, qui lui permet de se replier totalement, à plat, pour un gain de place parfaitement optimisé; il est disponible en plusieurs coloris (*options*) et est accompagné de plusieurs accessoires de montage et de fixations VESA (*pour support mural, sur pied ou mât*).

Fanless (*sans ventilation*), il est parfait dans les environnements difficiles et toujours en adéquation avec les exigences des nouvelles normes environnementales (*moins consommation énergétique et faible empreinte carbone*).

ninô sera le partenaire de toutes les enseignes éphémères, des commerces nomades, des «food trucks» et autres «pop-up stores & shops» - et de leur mobilité.



ninô intégré, compact & performant

- Processeur Intel Cedar View D2550
- Ecran tactile plat et sans bord
- Petit et compact, pliable
- Disque dur 2,5 pouces ou SSD (option)
- Base entièrement réglable : de 0° à 90°
- 4 ports série alimentés, 4 ports USB
- Display Port avec prise en charge HDMI
- Sortie 12 V pour périphérique
- Très faible consommation
- Empreinte carbone réduite
- Options de montage : en support mural, sur un mât ou un bras



MODÈLE

ninô

Processeur	Intel Atom Cedar View D2550
Chipset	NM10
Mémoire	DDR3 SODIMM 2 Go standard, 2 emplacements, jusqu'à 4 Go
HDD ou SSD	Changement rapide, 2,5" SATA ou SSD en option
LCD	14" TFT (1366 x 768) - Rétro-éclairage LED
Ecran Tactile	Ecran plat sans bord 'True Flat Resistive'
Luminosité	220 cd/m ² , rétro-éclairage automatique

ENTRÉES / SORTIE


Séries	4 ports série avec alimentation 12 V
USB	4 ports USB 2.0
Sortie	12 volts alimentation périphérique
LAN	10/100/1000 Base-T
2 ^{ème} écran	Port avec prise en charge HDMI, DVI et VGA (avec adaptateur)
Tiroir-caisse	1 x 12 V ou 24 V
Audio	Haut-parleur interne, casque/ prise audio / micro
Alimentation	19VDC - adaptateur d'alimentation 65W monté dans la base
Mini-PCI Express	1 emplacement Mini PCI Express (WIFI)

DIVERS

EMI	CE/FCC Class A
Sécurité	LVD, adaptateur externe UL c/us, CE, TUV, autres
Température de fonctionnement	0 - 40° C Résistant aux projections d'eau et à la poussière
O/S compatibles	Windows 7, Windows 7 Embedded, POS Ready 7, XP, POSReady 2009, XP Embedded Standard, Compact Windows 7
OPOS	Drivers OPOS pour MSR, afficheur client, tiroir caisse
Dimensions (LxPxH)	Plié - 361 x 254 x 81 mm Angle de vision 55° - 361 x 232 x 255 mm
Poids	3,7 kg
Coloris (en standard)	gris

OPTIONS

MSR	3 pistes ISO support OPOS
Lecteur clé Dallas	4 emplacements possibles
Empreintes digitales	4 emplacements possibles
Afficheur client	20 caractères x 2 lignes VFD,
2 ^{ème} écran	10,1 - 16:9 1024 x 600 Ecran Plat à LED
WI FI	802.11 b/g/n, interne
Autres coloris	sur commande - nous consulter



Slim Design