



Un irrésistible terminal point de vente dont le concept innovant et exclusif permet de libérer l'espace sous l'écran tactile de caisse.

Ne reposant sur aucun socle massif et imposant, **sango** s'élanche avec légèreté, comme un apesanteur, afin d'offrir et révéler un espace traditionnellement occupé par l'unité centrale et la carte mère. Élégamment rattaché à son bras déporté en fonte d'aluminium, véritable ossature du TPV et support de son cœur technologique (UC), il conjugue esthétique minimaliste, ergonomie et faible consommation énergétique.

Ses performances s'adaptent aux besoins de tous les utilisateurs, quel que soit leur secteur d'activité : 3 types de processeurs sont disponibles, au choix, ainsi qu'une connectique multiple.

L'écran plat tactile à LED, doté d'une dalle sans bord, est proposé en version résistive et/ou *capacitive projetée* et *multi-touch*.

Sublimés par la brillance du polycarbonate, les sept coloris modulables de **sango** (*White, Black, Red, Blue, Orange, Grey et Cassis*) s'inscrivent dans la révolution initiée par AURES en 2005 avec Odyssé - pour apporter la touche finale à l'identité visuelle des enseignes, jusqu'au point d'encaissement.



sango irresistible epos

- Espace libéré sous l'écran
- Ecran ergonomique fin et plat
- Affichage de qualité supérieure
- 3 types de processeurs au choix
- Connectique multiple
- Cœur INTEL HD Graphics 4000
- Mémoire Flash
- TPV fanless (sans ventilation) & basse consommation
- Matériaux nobles et finitions minutieuses
- Périphériques associés disponibles en option
- 7 coloris



MODÈLE	sango 2550	1047	i3
Processeur	Intel Cedar Trail D2550 1,86 Ghz	Intel Ivy Bridge 1047U 1,40 Ghz	Intel Ivy Bridge i3 3217U 1,80 Ghz
Chipset	Intel NM10	Intel HM 76	Intel HM 76
Mémoire (RAM)	2Go DDR3 SODIMM jusqu'à 4 Go (1067 MHz)	2Go DDR3 SODIMM jusqu'à 8 Go (1333/1666 MHz)	4Go DDR3 SODIMM
Mémoire graphique	DX10.1 (640 MHz)	Cœur Intel HD Graphics 4000	
Disque dur	1 x HDD 2,5" (monté sur rack)		
Mémoire Flash	SSD (en option)		
Ecran tactile	LCD 15 pouces à LED Dalle tactile résistive ELO Touch ou capacitive projetée et multi-touch (avec Ivy Bridge i3)		
Résolution	1024 x 768		

C O N N E C T I Q U E - E N T R É E S / S O R T I E S

Face avant

bouton marche/arrêt	1	
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 3.0

Face arrière

USB	4 x USB 2.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
Série/COM	4 x RJ45 (dont 2 alimentés)	
LAN	1 LAN 10/100/1000	
Sortie tiroir-caisse	1 x RJ 11 (12V / 24V)	
Display Port	1	1 (2 nd écran)

D I V E R S

Port mini PCIe	intégré
Alimentation	externe 65W – adaptateur 19V /4,7A
Dimensions (L x P x H)	410 x 400 x 260 mm en position de travail (écran incliné à 45° environ)
Poids net	8,70 kg (sans alimentation et sans afficheur client)
Matériaux	fonte d'aluminium et polycarbonate
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP, POS Ready 2009, XP Embedded, Linux, Windows 7, POS Ready 7
Coloris	7 coloris modulables (pièces en polycarbonate) White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis

O P T I O N S

Afficheur client intégré (haute qualité graphique)
Lecteur de cartes/ Lecteurs clés Dallas et Addimat
Lecteur codes-barres 1D et 2D
2 ^{ème} écran (système double écran)

